

Инструкция по установке (монтажу) люка под плитку Слава:

Периметр проема (стены или профиль) должны быть предварительно выровнены по строительному уровню (ватерпасу).

- Деактивировать замки-защелки повернув относительно оси, чтобы они не препятствовали свободному открытию дверцы;
- Установить люк под плитку Слава в подготовленный проем и выровнять раму люка используя ватерпас;

Перекосы рамы в любых плоскостях не допускаются!

- Через монтажные отверстия на внутренних сторонах рамы люка, при помощи саморезов (не из комплекта), зафиксировать люк в проеме;

Не допускается распираение рамы люка!

- Закрывать дверцу люка до полного прижатия к технологическим упорам (дверца не должна задевать раму люка);
- Наклеить плитку на дверцу и оставить до полного высыхания клея;

Для нормального функционирования замков толщина клеевого слоя на дверце должна быть не менее 3мм!

- При помощи присоски из монтажного комплекта открыть дверцу люка и тщательно очистить от клея или шпаклевки поверхности рамы и дверцы;
- Повернуть замки-защелки в рабочее положение и, используя саморезы из монтажного комплекта, зафиксировать на дверце люка;
- Снять технологические упоры (4 шт) с рамы люка;
- Полностью закрыть дверцу люка (до срабатывания всех замков-защелок). Дверца должна открываться и закрываться легко без видимых перекосов;
- После завершения монтажа люка межплиточный шов можно затереть силиконовым герметиком или затиркой, с последующим разрезанием по периметру.

